

① malowanie farbą odporną na ścieranie, akrylową, kolor jasnoszary.
② malowanie farbą odporną na ścieranie, akrylową, kolor szary.
③ osłony materacowe kolor ciemno-szary.
④ malowanie farbą akrylową w kolorze złamanej bieli
⑤ malowanie zestawem farb antykorozyjnych PU w kolorze ciemnoszarym

KOLOR Z PALETY WYBRANEGO PRODUCENTA UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM – PRZEDSTAWIĆ DO UZGODNIENIA JEDNOCZEŚNIE KOMPLET KOLORYSTYKI..

– wyburzenia

UWAGI:
* WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
* WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ

SKŁAD D1

	pokrycie dachu 2xpapa SBS – system NRO
15	Płyty EPS 80, lambda 0,031W/mK
	Folia paroizolacyjna klejona na zakładach
2,5	– istniejące pokrycie z papy do usunięcia (powyżej 5 warstw)
3	istniejąca warstwa wyrównowcza – uzupełnienie z ubytków i wyrównanie zaprawą
12	szkło piankowe czarne
10	płyty korytkowe
	Folia paroizolacyjna klejona na zakładach

SKŁAD D2

	pokrycie z papy*
	płyty korytkowe na ściankach azurowych*
25	wełna mineralna granulowana, lambda 0,042W/mK
–	istniejące warstwy stropodachu

SKŁAD P1

7,6	Systemowa podłoga sportowa powierzchniowo elastyczna – deska laminowana	
	1,5	deska podłogowa lamelowa z wierzchnią warstwą z drewna bukowego
	1	Płyta OSB 3
	1,8	Legar ze sklejki 7,5x1,8 co 312,5mm (układany krzyżowo)
	1,8	Legar ze sklejki 7,5x1,8 co 500mm
	1,5	Podkładki elastyczne 75x75x15mm
–	Folia PE, paroizolacyjna, klejona nazakładach	
10	posadzka betonowa C20/25 , z mikrozbrojeniem – pola dylatacyjne 5x5m	
10	styropian CS100	
–	Folia PE ,gr. 0,3mm, klejona na zakładach	
10	podkład z betonu C8/10	
20	pospółka, zagęszczona Id=0,5	
15	istniejące warstwy podłogi na legarach do rozbiórki	
20	istniejąca wylewka betonoa do rozbiórki	

SKŁAD P2

0,2	wykładzina PCV homogeniczna
1	cementowa warstwa wyrównująca
	posadzka z płytek PCV do usunięcia
	istniejące warstwy stropu – do wyrównania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasińskiego 2 lok. 7, 15–268 Białystok
tel. 510 712 071 e–mail: marcin–tur@wp.pl

PRZEKRÓJ A–A

NAZWA OBIEKTU
REMONT WNĘTRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GRÓDKU.

ADRES OBIEKTU
16–040 GRÓDEK, ul. A. i G. Chodkiewiczów 18 gm. Gródek, pow. białostocki, woj. podlaskie,
Dz. nr 286/2, obręb 8 – Gródek

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY

DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
24–03–2020	1:100	A4

PROJEKTANT		NR UPRAW.	PODPIS
architektura	mgr inż. arch. MARCIN TUR	35/PODKK /2015	